



13

**Baunit GmbH
Reckenberg 12
D-87541 Bad Hindelang**

Nummer der Leistungserklärung und Kenncode des Produkttyps:

BDE13-WTM-72002-BM-3

EN 998-2:2016

0785

**Werkmauermörtel (Normalmauermörtel) nach
Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden,
Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk**

Druckfestigkeit:

M 10

Verbundfestigkeit:

Charakteristische Anfangsscherfestigkeit
(Haftfestigkeit) geprüft nach
EN 1052-3 - Verfahren B in
Verbindung mit Kalksand-Referenzstein
bei einer Eigenfeuchte von
3 bis 5 M.-%: $\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$

Chloridgehalt:

$\leq 0,1 \text{ M.-%}$

Brandverhalten:

A1

Wasseraufnahme:

$\leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{min}^{0,5})$

Wasserdampf-
durchlässigkeit:

15/35 (Tabellenwert)

Dauerhaftigkeit:

Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei
sachgerechter Anwendung geeignet für
stark angreifende Umgebung nach EN 998-2
Anhang B

Die Leistungserklärung ist unter www.baunit.de oder www.dopcap.eu unter
Angabe des Kenncodes elektronisch abrufbar.