



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname
SpritzSpachtel SX Airless

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-POB-10002-BM-5

Verwendungszweck
**Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler,
Trennwände und Decken**

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Keine Notwendigkeit zur Angabe einer notifizierten Stelle.
Siehe Entscheidung 2017/1228 der Kommission zur Klassifizierung vom 20. März 2017

Harmonisierte Norm
EN 15824:2017

Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit WDD:	NPD
Wasseraufnahme:	NPD
Haftfestigkeit	$\geq 0,3$ MPa
Dauerhaftigkeit:	NPD
Wärmeleitfähigkeit:	NPD
Brandverhalten:	A2 – s1,d0 (bei flächenbezogenem Höchstgewicht ≤ 6 kg/m ²)
Gefährliche Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

Bad Hindelang, den 12.11.2024



ppa. Reiner Schmid

Die Leistungserklärung ist unter www.baumit.de oder www.dopcap.eu
und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname

SpritzSpachtel SX Airless

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

BDE13-POB-10002-BM-4

Verwendungszweck

**Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler,
Trennwände und Decken**

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Keine Notwendigkeit zur Angabe einer notifizierten Stelle.

Siehe Entscheidung 2017/1228 der Kommission zur Klassifizierung vom 20. März 2017

Harmonisierte Norm

EN 15824:2017

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit WDD:	NPD
Wasseraufnahme:	NPD
Haftfestigkeit	$\geq 0,3$ MPa
Dauerhaftigkeit:	NPD
Wärmeleitfähigkeit:	NPD
Brandverhalten:	A2 – s1,d0 (bei flächenbezogenem Höchstgewicht ≤ 6 kg/m ²)
Gefährliche Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 29.07.2020

Heiko Werf

Die Leistungserklärung ist unter www.baumit.de und www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.



baumit.com

Baumit SpritzSpachtel SX Airless
Produktname, Chargennummer siehe Etikett

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-POB-10002-BM-3

Verwendungszweck
Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler,
Trennwände und Decken

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Harmonisierte Norm
EN 15824 :2009

Die notifizierte Stelle
SP Technical Research Institute of Sweden
(Technisches Prüf- und Forschungsinstitut von Schweden)
Kennnummer 0402
hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens
nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Klassifizierungsbericht Nr. 3P05606rev1

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD
Wasseraufnahme:	NPD
Haftfestigkeit:	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	NPD
Wärmeleitfähigkeit:	NPD
Brandverhalten:	A2 - s1 d0 bei ≤ 6 kg/m ² bzw. Schichtdicken ≤ 2 mm
Gefährliche Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 04.05.2016


Heiko Werf

Anlage
Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch aufrufbar.



baumit.com

Baunit SpritzSpachtel SX Airless
Produktname, Chargennummer siehe Etikett

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-POB-10002-BM-2

Verwendungszweck
Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler,
Trennwände und Decken

Hersteller
Baunit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Harmonisierte Norm
EN 15824 :2009

Die notifizierte Stelle
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e. V. (MPA NRW)
Kennnummer 0432

*hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens
nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:*

Prüfbericht Nr. 230007920-7-2
Prüfbericht Nr. 230007920-15-2
Klassifizierungsbericht Nr. 230007920-23-2

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD
Wasseraufnahme:	NPD
Haftfestigkeit:	0,6 MPa
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	NPD
Wärmeleitfähigkeit:	NPD
Brandverhalten:	Euroklasse C
Gefährliche Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 01.07.2015


Heiko Werf

Anlage
Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch aufrufbar.



baumit.com

Baunit SpritzSpachtel SX Airless
Produktname, Chargennummer siehe Etikett

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-POB-10002-BM-1

Verwendungszweck
Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler,
Trennwände und Decken

Hersteller
Baunit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Harmonisierte Norm
EN 15824 :2009

Die notifizierte Stelle
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e. V. (MPA NRW)
Kennnummer 0432

*hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens
nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:*

Prüfbericht Nr. 230007920-7-2
Prüfbericht Nr. 230007920-15-2
Klassifizierungsbericht Nr. 230007920-23-2

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD
Wasseraufnahme:	NPD
Haftfestigkeit:	0,6 MPa
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	NPD
Wärmeleitfähigkeit:	NPD
Brandverhalten:	Euroklasse C
Gefährliche Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 30.03.2015

Heiko Werf

Anlage
Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch aufrufbar.



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. BDE-POB-10002-BM

Produkttyp

Putz mit organischen Bindemitteln

Kennzeichen zur Identifikation

Baumit Spritzspachtel SX Airless

Produktname, Chargennummer siehe Etikett

Verwendungszweck

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Die notifizierte Stelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e. V. (MPA NRW)

Kennnummer 0432

hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. 230007920-7-2

Prüfbericht Nr. 230007920-15-2

Klassifizierungsbericht Nr. 230007920-23-2

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit:	V1 hoch	EN 15824 :2009
Wasseraufnahme:		EN 15824 :2009
Haftfestigkeit:	≥ 0,3 MPa	EN 15824 :2009
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	EN 15824 :2009
Wärmeleitfähigkeit:	NPD	EN 15824 :2009
Brandverhalten:	B - s1 d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen)	EN 15824 :2009
Gefährliche Substanzen:	NPD	EN 15824 :2009

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Ludwig A. Soukup, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 03.06.2013

Mag. Ludwig A. Soukup

Anlage

Sicherheitsdatenblatt